

DS-7204HVI-S Standalone DVR



Belangrijke Eigenschappen

- Elk kanaal ondersteunt tot 4CIF (704x576tv)
- Dual Stream
- VGA uitgang
- 1 interface SATA (tot 2TB)
- Ondersteund hoofd en aux video uitgang

Specificaties

Video/Audio Ingang

Video Compressie H.264
 Video Ingang 4 Kanalen
 Video Ingang Interface BNC (1.0Vp-p, 75Ω)
 Audio Compressie OggVorbis, 16Kbps
 Audio Ingang 1 Kanaal
 Audio Ingang Interface RCA (2.0~2.4Vp-p, 1KΩ)
 Intercom 1 Ch (Audio Ingang)

Hard Disk Drive

Interface SATA x 1
 Capaciteit Iedere HDD Ondersteund tot 2000GB

Video/Audio Uitgang

Display PAL: 704x576
 NTSC: 704*480
 Opname Resolutie QCIF/CIF/2CIF/DCIF/4CIF
 Hoofd Video Uitgang 1 Kan, BNC (1.0Vp-p, 75Ω)
 Aux Video Uitgang 1 Kan, BNC (1.0Vp-p, 75Ω)
 Opname/Afspelen 4CIF: 6fps
 DCIF: 12fps
 2CIF: 15fps
 CIF: 25(P)/30(N)fps
 Audio Uitgang 1 Kan, RCA (2.0~2.4Vp-p, 600Ω)
 Dual Streams Ja
 Bit Rate VGA Uitgang 32Kbps ~ 8Mbps
 1 (Ondersteund 1024x768/60Hz)

Externe Interface

Communicatie Interface 1 RJ45 10M/100M Ethernet Poort
 RS-485Poort 1 (T+, T-, R+, R-)
 USB Interface 1
 Alarm Ingang 4 (Aansluit Blok)
 Alarm Uitgang 1 (Aansluit Blok)

Algemeen

Verbruik ≤40W (w/o HDD or DVD-R/W)
 Werking Temperatuur -10°C ~ 55°C
 Luchtvochtigheid 10% ~ 90%
 Afmetingen 315mm(W)x230mm(D)
 45mm(H)
 Gewicht ≤2.8Kg (w/o HDD or DVD-R/W)