



# SDF-SDZ300AO

## 540TVL Dag/Nacht Speeddome



## Eerste keuze Security Professionals

### DE JUISTE KEUZE!

- *Dag/Nacht Toepassing*
- *Goede verlichting noodzakelijk*
- *Samsung 1/3" CCD*
- *IP66 Waterbestendig*
- *Muurbevestiging*

De SDF-SDZ300AO Speed dome camera geschikt voor buitentoepassing is uniek in haar soort. Zo is deze dome IP66 waterbestendig. Voorzien van een Zoom objectief kan deze camera voor allerlei toepassingen juist worden ingesteld.

Met de automatische Filterwerking wordt de camera in de nachtsituatie Infrarood gevoelig en kan deze met Infraroodverlichting of goede straatverlichting in het donker kijken.

In combinatie met onze Harddisk Recorders kunt u de beelden op de meeste Mobiele telefoons live bekijken.





# SDF-SDZ300AO

## 540TVL Dag/Nacht Speeddome



### EIGENSCHAPPEN

- 3.3-99mm Zoom Lens
- Echte Dag/Nacht functie
- 1/3Inch Samsung CCD
- IP66 Waterbestendig
- Wandmontage
- Optie Plafond/hoekmontage

### SPECIFICATIES

#### ■ Camera

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Beeld Sensor               | 1/3" Samsung CCD                   |
| Resolutie                  | 540TVL Kleur                       |
| S/N Ratio                  | 50dB of Meer (AGC Uit)             |
| Min. Verlichting kleur     | Kleur: 0.4Lux F1.6                 |
| Min. verlichting Zwart Wit | Z/W: 0.1Lux F1.6 (0.0006Sense Up)  |
| Wit Balans                 | ATW                                |
| Dag & Nacht                | Mechanisch filter                  |
| Shutterspeed               | Auto                               |
| Video Uitgang              | 1Vp-p Composite Uitgang (75Ω/ BNC) |

#### ■ Instellingen

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Sense Up              | 0.0006 |
| Tegenlichtcompensatie | Auto   |

#### ■ Speed dome functies

|                       |  |
|-----------------------|--|
| PAN bereik            | 360° Continu                                 |
| Tilt bereik           | 0° tot 90° Flip                              |
| Preset snelheid       | 360° /Sec                                    |
| Preset Nauwkeurigheid | ± 0.10°                                      |
| Preset punten         | 128  |
| Recall Functie        | Ja   |
| Patronen              | 3 programmeerbare pan/tilt/zoom<br>max. 120s |
| Thuis positie         | Ja   |

#### ■ Overige Functies

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Motion Detectie | nvt               |
| Privacy Zones   | 8 zones           |
| Mirror          | nvnt              |
| Freeze          | nvt               |
| Dag/Nacht       | ICR/Auto/Kleur/ZW |
| LED Helderheid  | nvt               |
| Digitale Zoom   | nvt               |

#### ■ Correcties/Lens type

|          |               |
|----------|---------------|
| Lenstype | 3.9-99mm Zoom |
|----------|---------------|

#### ■ Algemeen

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Werktemperatuur |               |
| Voeding         |               |
| Verbruik        |               |
| Afmetingen      | -10°C ~ +60°C |
| Gewicht         | 24VAC / 12VDC |