



SK-V251IRD/M946

600TVL Laaglicht Camera



Eerste keuze Security Professionals

DE JUISTE KEUZE!

- *Dag/Laaglicht Toepassing*
- *Premium lijn*
- *Sony 1/3" Superhad CCD II*
- *Dual Power werking*
- *Vandaalbestendig en Waterdicht*
- *Buiten en Binnentoepassing*
- *Plafond en Muurbevestiging*
- *Videotest aansluiting*

De SK-V251IRD/M946 vandaal en brandbestendige dome camera geschikt voor binnen en buitentoepassing is uniek in haar soort. Zo is deze dome IP67 waterbestendig en heeft deze een UL94 keuring aangaande brandbestendigheid. Voorzien van een Vari-focal lens kan deze camera voor de meeste toepassingen juist worden ingesteld.

Met de automatische Filterwerking wordt de camera in de nachtsituatie Infrarood gevoelig en kan deze door de ingebouwde Infraroodverlichting tot 25 meter in het donker kijken. In laaglicht mode presteert de dome uitstekend bij laaglicht omstandigheden.

In combinatie met onze Harddisk Recorders kunt u de beelden op de meeste Mobiele telefoons live bekijken.



SK-V251IRD/M946

600TVL Laaglicht Camera



EIGENSCHAPPEN

- 2.8-12mm Lens
- Echte Dag/Nacht functie
- 1/3Inch Superhad CCD II
- Dual Power werking
- Vandaal en Waterdicht
- Plafond en Wandmontage
- Videotest aansluiting



SPECIFICATIES

■ Camera

Beeld Sensor	1/3" Sony SuperHad CCD II
Resolutie	600TVL Kleur 700TVL Zwart/Wit
S/N Ratio	52dB of Meer (AGC Uit)
Min. Verlichting kleur	Kleur: 0.15Lux F1.2, 0.0005Lux met Sense Up
Min. verlichting Zwart Wit	Zwart Wit: 0.05Lux F1.2, 0.0002Lux met Sense Up
Wit Balans	ATW 1.700°K-11.00°K
Dag & Nacht	Mechanisch filter
Shutterspeed	1/60(1/50)-1/120.000sec
Video Uitgang	1Vp-p Composite Uitgang (75Ω/ BNC)

■ Instellingen

Sense Up	Auto/ Selectie: 2-512x
Tegenlichtcompensatie	BLC/SSDR/HLC/UIT

■ Automatic Gain Control

DNR (3D)	Aan/0-32/Uit
AGC	Laag/Hoog/Uit

■ Overige Functies

Motion Detectie	Aan/Uit Aan/Uit/8 zones
Privacy Zones	Aan/Uit/12 zones
Mirror	H/V/Beide
Freeze	Aan/Uit
Dag/Nacht	ICR/Auto/Kleur/ZW
LED Helderheid	24 stuks, Uitgangniveau instelbaar
Digitale Zoom	Aan/(16x)/Uit

■ Correcties/Lens type

Vlekken compensatie	256 punten
Lens type	2.8-12mm

■ Algemeen

Werktemperatuur	-10°C ~ +60°C
Voeding	24VAC / 12VDC
Verbruik	Max. 600mA (bij 12VDC, 24VAC)
Afmetingen	150ø x (H) 95.6mm
Gewicht	Ongeveer 800 g