Superior KeyPad Fibra

Bekabeld bediendeel met aanraakknoppen

Dit is een apparaat uit de Superior-productlijn. Alleen erkende Ajax Systems partners mogen Superior-producten verkopen, installeren en beheren.



3 GRADE EN 50131

INCERT

SSF

NFA2P

Beheer met codes

- Vier soorten toegangscodes: algemeen, voor geregistreerde gebruikers, voor niet-geregistreerde gebruikers, RT-codes
- Beheer toegangsrechten en codes op afstand in Ajax-apps

Bescherming tegen sabotage

- Bescherming tegen het raden van toegangscodes
- Dwangcodes om het uitschakelen van het systeem te simuleren en een stil alarm te activeren
- Sabotagealarm
- Ingebouwde paniekknop
- Indicatie van beveiligingsmodus
- Minimalistisch design met twee kleuropties voor elk interieur

Extra functies

- Ondersteuning voor automatiseringsscenario's: bij in-/uitschakelen, door op de paniekknop te drukken
- Optie om gekoppelde brandalarmen te dempen

Fibra communicatietechnologie

- Tot 2.000 m (6.550 ft) bereik van bekabelde communicatie met een Ajax-hub of een module die de Fibra-bus verlengt[1]
- Versleutelde gegevensoverdracht
- Regelmatige polling om de huidige status van het apparaat weer te geven
- Stroomverbruik van maximaal 0,23 W

Snelle installatie en configuratie

- Installatie zonder demontage van de behuizing
- Verbinding met een hub via het scannen van de bussen of een QR-code
- Configuratie en testen op afstand of ter plaatse

Conform de normen

EN 50131 (Grade 3)
INCERT
SSF
NFA2P

Compatibiliteit met hubs

Voor gedetailleerde informatie, scan de QR-code of klik op de link:

ajax.systems/nl/tools/devices-compatibility/?models=KP.Y.F

Communicatie met een hub

Fibra-communicatietechnologie

Bekabelde verbinding
U/UTP cat.5 4×2×0,51 mm
(24 AWG) kabel, koperen geleider

4 × 0,22 mm² signaalkabel,
koperen geleider

Communicatiebereik
tot 2.000 m
tot 6.550 ft
Met een U/UTP cat.5 4×2×0,51
(24 AWG) kabel

Functies

Toegangscodes
bediendeelcode

persoonlijke codes voor
geregistreerde gebruikers

codes voor niet-geregistreerde
gebruikers

RT-codes

Dwangcodes
dwangcode voor bediendeel

persoonlijke dwangcodes

Paniekknop

Voeding

Fibra-kabel
5–30 V⎓, tot 0,23 mW

Installatie

Operationeel temperatuurbereik
van -10 tot +40 °C
van 14 tot 104 °F

Operationele luchtvochtigheid
tot 75%

Behuizing

Kleur
wit, zwart

Afmetingen
150 × 103 × 19 mm
5,91" × 4,06" × 0,75"

Gewicht
wit apparaat:
181 g (6,38 oz)

zwart apparaat:
165 g (5,82 oz)

Beschermingsklasse
IP50

Bescherming tegen stoten
IK04

Volledige set

Superior KeyPad Fibra
SmartBracket-montagepaneel
Installatiekit
Snelstartgids

[1] Bij gebruik van een U/UTP cat.5 4×2×0,51 kabel.

Voor gedetailleerde informatie, scan de QR-code of klik op de link:

ajax.systems/support/devices/superior-keypad-fibra/

support@ajax.systems
@AjaxSystemsSupport_Bot
ajax.systems