Ajax Superior

# Superior StreetSiren DoubleDeck Jeweller

Draadloze sirene met clipvergrendeling voor een voorplaat met merknaam. Voor gebruik binnen en buiten.

2 GRADE EN 50131 · INCERT · SSF · IP54



## Wat is er nieuw

| BASELINE<br>StreetSiren DoubleDeck Jeweller | SUPERIOR<br>Superior StreetSiren DoubleDeck Jeweller |
|---|---|
| Jamming wordt alleen door de hub gedetecteerd | Jamming wordt gedetecteerd door de hub en de sirene |
| Normale batterij | Verbeterde batterij |
| Tot 1.500 m (4.900 ft) aan draadloze communicatie met Jeweller | Tot 3.500 m (11.450 ft) aan draadloze communicatie met Superior Jeweller [1] |
| Frequency hopping over twee frequenties binnen één band | Frequency hopping over 17 frequenties binnen vier banden |
| Standaard versleuteling | Verbeterde versleuteling |
| Een enkel systeem ondersteunt tot 10 sirenes | Geen limiet aan het aantal sirenes in één systeem |
| Beschikbaar voor alle PRO's | Alleen beschikbaar voor erkende partners |

Alleen erkende partners mogen Ajax Superior-producten verkopen, installeren en onderhouden. Dit zorgt ervoor dat inkomsten beschermd zijn.

## Extra reclame voor beveiligingsbedrijven

De belangrijkste functie van **Superior StreetSiren DoubleDeck Jeweller** is de Brandplate-voorplaat[2]. Een beveiligingsbedrijf kan zijn logo en contactgegevens op het voorpaneel van de sirene afdrukken.

Hierdoor wordt de sirene een extra marketingkanaal om nieuwe klanten zoals buren en bezoekers te bereiken.




## Eén apparaat, meerdere missies

- Akoestische en led-alarmen om indringers af te schrikken en aandacht te trekken
- Indicatie van de beveiligingsstatus om gebruikers te informeren dat het systeem wordt in- of uitgeschakeld
- Led- en geluidsindicatie over vertragingen bij binnenkomst/vertrek
- Bel-functie om gebruikers te melden wanneer openingsdetectoren worden geactiveerd terwijl het systeem is uitgeschakeld
- De led-indicatie na het alarm toont gebruikers en passerende patrouilles of er alarmen in het systeem zijn

## Superior Jeweller- en Wings-communicatietechnologieën

- Tot 3.500 m (11.450 ft) aan communicatiebereik in een open ruimte[1]
- Verbeterde gegevensversleuteling
- Regelmatige polling om de huidige status van het apparaat weer te geven
- Apparaatverificatie om spoofing te voorkomen
- Draadloze firmware-updates

## Instelbare alarmen

- Alarmvolume: 85
- Alarmduur: 3
- Groepsmodus zodat de sirene alleen reageert op gebeurtenissen en wijzigingen in de beveiligingsmodus in de toegewezen groep

## Systeemtoezicht

- Meldingen als de batterij bijna leeg is en statusweergave in de Ajax-apps
- Automatische zelfdiagnose van het apparaat met statusrapporten
- Meldingen bij storingen

## Bestand tegen sabotage

- Sabotagebeveiliging om het openen van behuizing te detecteren en een versnellingsmeter om demontage te detecteren
- Bevestigingsschroef om de sirene op SmartBracket te bevestigen
- Water- en stofbestendige behuizing met IP54-classificatie
- Detectie van jamming
- Verbeterde frequency hopping om radioverstoring te voorkomen
- Detectie van communicatieverlies

## Eenvoudige installatie en instelling

- Toevoegen aan het systeem via een QR-code
- SmartBracket-montagepaneel voor installatie zonder de behuizing te moeten demonteren
- Bediening en configuratie op afstand in mobiele en desktop Ajax-apps
- Inclusief installatiekit met alle benodigde bevestigingsmaterialen
- Tot vijf jaar werking op de verbeterde voorgeïnstalleerde batterijen
- Optie om een externe 12 V⎓ voeding aan te sluiten

### Naleving van normen

EN 50131 (Grade 2)
IP54
INCERT
SSF

### Compatibiliteit met hubs en signaalversterkers

**Voor gedetailleerde informatie, scan de QR-code of klik op de link:**

ajax.systems/nl/tools/devices-compatibility/?models=SS.SDD.J

### Communicatie met een hub of signaalversterker

**Superior Jeweller-communicatietechnologie**

**Frequentiebanden**
865,0 - 868,0 MHz
868,0 - 868,6 MHz
868,7 - 869,2 MHz
869,4 - 869,65 MHz
Het apparaat ondersteunt alle vermelde banden

**Communicatiebereik[1]**
tot 3.500 m
tot 11.450 ft
In een open ruimte

**Wings-communicatietechnologie**

**Frequentiebanden**
865,0 - 868,0 MHz
868,0 - 868,6 MHz
868,7 - 869,2 MHz
869,4 - 869,65 MHz
Elk apparaat ondersteunt deze vier banden

**Communicatiebereik[1]**
tot 3.000 m
tot 9.800 ft
In een open ruimte

**Draadloze firmware-updates**

### Meldingen

**Alarm**
Akoestisch, led

**Vertraging bij binnenkomst/vertrek**
Akoestisch

**Verandering van de beveiligingsmodus**
Akoestisch, led

**Beveiligingsmodus**
Led

**Bel-functie**
Akoestisch

**Indicatie na alarm**
Led

### Functies

**Alarmvolume**
85 tot 113 dB

**Alarmduur**
3 s tot 3 min

**Frequentie piëzo-elektrische zoemer**
3,5 ± 0,5 kHz

**Clipje voor de Brandplate-voorplaat**

### Voeding

**Batterij**
4
(voorgeïnstalleerd)

**Levensduur van de batterij**
tot 5 jaar

**Fabrikant**
Panasonic

### Installatie

**Operationeel temperatuurbereik**
-25 tot +60 °C
-13 tot +140 °F

**Operationele luchtvochtigheid**
tot 95%

**Beschermingsklasse**
IP54

### Behuizing

**Kleur**
wit, zwart

**Afmetingen**
200 × 200 × 55 mm
7,87" × 7,87" × 2,17"

**Gewicht**
517 g
18,24 oz

### Volledige set

Superior StreetSiren DoubleDeck Jeweller

SmartBracket-montagepaneel met bevestigingsschroef

4 × CR123A-batterijen (voorgeïnstalleerd)

Installatiekit

Snelstartgids

[1] Het communicatiebereik hangt af van het model van de hub.

[2] **Brandplate** is apart verkrijgbaar.

Voor gedetailleerde informatie, scan de QR-code of klik op de link:

**ajax.systems/support/devices/superior-streetsiren-doubledeck-jeweller**

support@ajax.systems
@AjaxSystemsSupport_Bot
ajax.systems