

THERMOPTTEK®



10 Jaar lithiumbatterij back-up

Diameter 141.5mm

Hoogte 43mm

Gewicht 257g



Eigenschappen

- 230V Netvoeding.
- Thermoptek Technologie.
- 10 jaar niet verwijderbare batterij back-up.
- Bedraad doorkoppelen tot 30 x FireAngel rook & hitemelders op één netwerk.
- Een knop voor test en pauze functie.
- Sleep Easy; leeg batterij signaal 8 uur uitschakelen.
- Lokaliseren - Als alle gekoppelde melders in alarm gaan, is het indrukken van 1 testknop voldoende om alle melders in pauze te zetten, behalve de melder die het alarm geeft.
- Extreem lage stand-by spanning.
- Gemengde systeem compatibiliteit (bekabeld, draadloos, batterij en 230v aangesloten).

Technische specificatie

Voeding	230V netvoeding met 10 jr lithium batterij back-up
Technologie	Thermoptek
Alarm geluidsniveau	85dB op 3m
Spanning	230V AC 50 Hz
Installatie	Plafond / Wand
Bedrijfstemperatuur	+ 4°C tot + 38°C
Luchtvochtigheid,	Tot 90 % RH % niet condenserend in bedrijf
Opslag	-20°C tot 60°C
Opslag vochtigheid	Tot 93 % RV niet-condenserend
Garantie	5 jaar
Verpakt	per 4
Artikelnummer	21000188
Gecertificeerd	NEN-EN 14604:2005